

## easyfarm365+

### Копья

Новинка



Нерж. сталь. Копье с нанесенной изоляцией 300 мм, вентилем ST-54 сбоку и защитой форсунки ST-10 с форсункой НД и муфтой 1/4" IG. Макс. 310 bar / 150 °C

R+M Nr.	ISO	⊖	↔	⊕
200 054 506	300 мм	1/4" IG NPT	980 мм	Штекер ST-3100

Новинка



Нерж. сталь. Копье с нанесенной изоляцией 400 мм и 1/4" AG. Подсоединение для роторной форсунки. Копье поставляется без роторных форсунок. Макс. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.	ISO	⊖	↔	⊕
200 000 521	400 мм	1/4" AG	1000 мм	Штекер ST-3100

Новинка



Нерж. сталь. Копье с нанесенной изоляцией 300 мм, вентилем ST-53 сверху, защитой форсунки ST-10 с форсункой НД и 1/4" AG. Подсоединение для роторной форсунки. Макс. 250 bar / 150 °C

R+M Nr.	ISO	⊖	↔	⊕
200 053 537	300 мм	1/4" AG	980 мм	Штекер ST-3100

Новинка



Нерж. сталь. Пенокопье с изоляцией ST-9.1 и ручкой сбоку, встроенным воздушным инжектором (2,3 мм) и головкой для форсунки с форсункой 50° 120. Необходим пеноинжектор 200 160 500

R+M Nr.	⊖	↔	⊕
200 072 565	Форсунка 50° 120	500 мм	Штекер ST-3100

Символы ⊖ Выход ⊕ Вход ↔ Длина ISO Изоляция