

## Сдвоенные копы

ST-154



1/4" IG. Копье с вентилем ST-154 сбоку и защитой форсунки ST-10 с форсункой НД и муфтой 1/4" IG. Макс. 500 bar / 150 °C

R+M Nr.		ISO		M	R+M Nr.
200 154 510	1/4" IG NPT	-	650 мм	Нерж. сталь	



1/4" AG. Копье с нанесенной изоляцией, вентилем ST-154 сбоку и защитой форсунки ST-10 с форсункой НД и муфтой 1/4" IG. Макс. 500 bar / 150 °C

R+M Nr.		ISO		M	R+M Nr.
200 154 500	1/4" IG NPT	300 мм	980 мм	Нерж. сталь	

ST-53



1/4" IG. Копье с вентилем ST-53 сверху и защитой форсунки ST-10 с форсункой НД и муфтой 1/4" IG. Макс. 250 bar / 150 °C

R+M Nr.		ISO		M	R+M Nr.		ISO		M
200 053 610	1/4" IG NPT	-	650 мм	Нерж. сталь	516 10	1/4" IG NPT	-	650 мм	Оцинк. сталь



M22 AG. Копье с вентилем ST-53 сверху и защитой форсунки ST-10 с форсункой НД и муфтой 1/4" IG. Макс. 250 bar / 150 °C

R+M Nr.		ISO		M	R+M Nr.		ISO		M
516 139	1/4" IG NPT	-	650 мм	Нерж. сталь	516 13	1/4" IG NPT	-	650 мм	Оцинк. сталь



HV M22. Копье с вентилем ST-53 сверху и защитой форсунки ST-10 с форсункой НД и муфтой 1/4" IG. Макс. 250 bar / 150 °C

R+M Nr.		ISO		M	R+M Nr.		ISO		M
					516 11	1/4" IG NPT	-	650 мм	Оцинк. сталь



1/4" AG. Копье с нанесенной изоляцией, вентиль ST-53 сбоку и защитой форсунки ST-10 с форсункой НД и муфтой 1/4" IG. Макс. 250 bar / 150 °C

R+M Nr.		ISO		M	R+M Nr.		ISO		M
200 053 600	1/4" IG NPT	300 мм	980 мм	Нерж. сталь	516 60	1/4" IG NPT	300 мм	980 мм	Оцинк. сталь