

Быстроразъемные соединения Suttner

ST-45-250 KW

Макс. 250 bar /
150 °C



IG. Нерж. сталь IG. Нерж. сталь IG. Никелир. латунь IG. Никелир. латунь AG. Никелир. латунь и латунь IG. Оцинк. сталь IG. Нерж. сталь

⊙	DN	R+M Nr.	R+M Nr.	R+M Nr.	R+M Nr.	R+M Nr.	R+M Nr.	R+M Nr.
1/4"	10	200 045 570 41		200 045 510 41	200 045 505 43			
3/8"	10	200 045 560 41	200 045 565 43				557 204 38	557 209 38
1/2"	10	200 045 550 41						557 29 45
22 x 1,5	10	200 045 575 41				557 105 63		



IG. Оцинк. сталь и латунь IG. Нерж. сталь закаленная O-кольцо. 20 x 2,5. Viton Уплотнитель. Viton Уплотнительная шайба

⊙	DN	R+M Nr.	R+M Nr.	R+M Nr.	R+M Nr.	R+M Nr.
1/4"	10		040 005 482 38	792 025 100 100	557 104 11	788 881 4 1/4"
3/8"	10			O-кольцо. 18 x 2,5. Viton		788 883 8 3/8"
1/2"	10			R+M Nr. VPE		788 881 2 1/2"
22 x 1,5	10	557 205 73		791 825 100 100		

ST-3100

Макс. 250 bar /
150 °C



IG. Нерж. сталь IG. Нерж. сталь AG. Нерж. сталь. 60° Упл. конус IG. Нерж. сталь. 60° Упл. конус IG. Нерж. сталь AG. Нерж. сталь. 60° Упл. конус

⊙	DN	R+M Nr.	R+M Nr.	R+M Nr.	R+M Nr.	⊙	DN	R+M Nr.	R+M Nr.
1/4"	10	203 100 466 44				1/4"	10	040 005 665 35	
3/8"	12	203 100 461 44	203 100 456 50			3/8"	12	040 005 667 41	040 005 668 47
1/2"	12	203 100 460 44	203 100 455 50	203 100 655 62	203 100 656 68	1/2"	12	040 005 661 47	040 005 662 47



IG. Нерж. сталь и латунь AG. Нерж. сталь O-кольцо. 15,1x2,7 O-кольцо. 18x2 IG. Нерж. сталь закаленная AG. Нерж. сталь закаленная. 60° Упл. конус

⊙	DN	R+M Nr.	R+M Nr.	R+M Nr.	R+M Nr.	⊙	DN	R+M Nr.	R+M Nr.
22 x 1,5	10	203 100 665 56	203 100 660 57	551 502 42 1	551 502 43 1	1/4"	10	040 005 465 35	
				791 512 710 100	791 821 00 100	3/8"	12	040 005 467 41	040 005 459 47
						1/2"	12	040 005 461 47	040 005 462 47